



## Grauwacke Multicolor Splitt



## 1. Description

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Couleur</b>       | beige                     |
| <b>Nuance</b>        | gris                      |
| <b>Origine</b>       | CE                        |
| <b>Lavé</b>          | non                       |
| <b>Forme</b>         | concassé                  |
| <b>Géologie</b>      | Grès                      |
| <b>Granulométrie</b> | 08/16 – 16/32 – 80/200 mm |
| <b>L.A. Index</b>    | PA                        |
| <b>Dureté</b>        | 5 mohs                    |

## 2. Application

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Carrossable</b> | OK |
| <b>Piétons</b>     | OK |
| <b>Plantes</b>     | OK |
| <b>Etangs</b>      | OK |

Le taux d'humidité pendant le concassage peut influencer la forme des graviers et la quantité de poussière. La couleur indiquée correspond à la couleur de la pierre sèche et celle-ci peut fluctuer. Seuls 70% de la quantité livrée se trouve dans l'échelle dimensionnelle indiquée. Nous conseillons de toujours commander en une seule fois la quantité nécessaire par chantier afin d'éviter les différences de nuances. La quantité nécessaire par m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur est de +/- 17 kg.