

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 32/B/STEGU/2015

- Code d'identification unique du type de produit : **PL-AMS-001, NR-AMS-001**
- Usage prévu : **élément préfabriqué à fonction de façade – panneau de béton de parement**


**pour utilisation en intérieur et en extérieur**

- Fabricant : **STEGU Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8, PL 46-024 Jełowa**
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Systeme 4**
- Norme harmonisée : **EN 14992:2007+A1:2012 Éléments préfabriqués en béton - Éléments de mur**
- Performances déclarées :

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Caractéristiques d'utilisation</i>	<i>Spécifications techniques</i>
Caractéristiques géométriques	Dimensions [mm] : 260x76x9÷25 260/145x76x9÷25 Tolérances dimensionnelles : Classe B (±8 mm)	<b>EN 14992:2007+A1:2012</b>
Résistance à la compression	Classe de résistance du béton : ≥ LC 16/18	
Caractéristiques de la structure	NPD (caractéristique d'utilisation non déterminée)	
Durabilité	Résistance au gel : perte de masse ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>	
Réaction au feu	Classement Euro A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Le coefficient de Perméabilité à la vapeur d'eau μ = 5/15	
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau totale ≤ 6 %	
Résistance au feu	NPD (caractéristique d'utilisation non déterminée)	
Isolation acoustique	NPD (caractéristique d'utilisation non déterminée)	
Solidité de l'équipement	NPD (caractéristique d'utilisation non déterminée)	

Les performances du produit mentionné ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La responsabilité de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011 incombe exclusivement au fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :



„STEGU” Spółka z o.o.  
DYREKTOR GENERALNY  
Michał Diskup

Jełowa, 20.04.2015