

Serie **Yukon**



Yukon Walnoot Mat 30x120 Rc 20mm

30x120 20MM



Technisch gegevensblad



Serie: YUKON
Product: Yukon Walnoot Mat 30x120 Rc 20mm
Afmetingen: 30x120 20MM
Verkoopgroep G.5178
Type: Porseleinen tegel

Soort keramisch materiaal: Neutrale aarde
Antislipwaarde R: R11C
Klasse: Antislip
UPEC:
Oppervlak: MAT

Afmetingen	Producttype	Stuks/doos	m ² /doos	kg/doos	Dozen/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x120 20MM	Basis	2	0,720	33,750	36,000	25,920	1215,000

Let op: de informatie in deze verpakingslijst is uitsluitend bedoeld als richtlijn en kan afwijken. Voor de exacte paklijst kunt u contact opnemen met ons verkoopteam.

YUKON

Varianten



YUKON

Variaties



Technische specificaties

Yukon Walnut Mat 30x120 Rc 20mm



Productfamilie:	Porseleinen tegel MAT
Absorptiegroep:	Bla
Afmetingen:	30x120 20MM
Werkelijke grootte (mm):	1200 x 298 x 20

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	NORM	WAARDE
Maatvoering en oppervlaktekwaliteit	UNE-EN-ISO 10545-2	Voldoet aan de norm
Wateropname	UNE-EN-ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%
Brekweerstand (N)	UNE-EN-ISO 10545-4	>11000
Buigsterkte (N/mm ²)	UNE-EN-ISO 10545-4	>45
Slijtvastheid (PEI)	UNE-EN-ISO 10545-7	2
Bestendigheid tegen temperatuurwisselingen	UNE-EN-ISO 10545-9	Voldoet aan de norm
Barstbestendigheid	UNE-EN-ISO 10545-11	Voldoet aan de norm
Vorstbestendigheid	UNE-EN-ISO 10545-12	Voldoet aan de norm
Hardheid volgens Mohs	UNE-EN-ISO 67101	6
Antislip Pendeltest	UNE-EN 16165:2022 Bijlage C	Klasse 3
Antislip Hellend vlak	UNE-EN 16165:2022 Bijlage B	R11
Antislip Blootvoets gebruik	UNE-EN 16165:2022 Bijlage A	C
Brandreactie	UNE-EN-ISO 13501-1	A1 - A1 FL
DCOF	DCOF	>0,60

YUKON

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	NORM	WAARDE
Vlekbestendigheid	UNE-EN-ISO 10545-14	Voldoet aan de Doof-eisen
Bestand tegen chemicaliën en zwembadonderhoudsproducten	UNE-EN-ISO 10545-13	Voldoet aan de Doof-eisen
Bestand tegen sterk geconcentreerde zuren en basen	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN HB
Weerstand tegen licht geconcentreerde zuren en basen	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN LB